Profilor GmbH
OdF-Platz 2 . 16775 Löwenberger Land

Reinigung und Pflege von Profilor-SPC-Produkten

Allgemeine Hinweise

Produkte mit einer SPC-(stone polymer compound) Trägerplatte sollten regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung richten. Grundsätzlich sollte Schmutz vermieden werden, anstatt ihn zu entfernen! Der meiste Schmutz wird von außen in die Wohnung getragen und auf dem Boden abgetreten. Die beste Reinigung besteht also darin den Schmutz zu vermeiden. Legen Sie eine ausreichend große Schmutzfangmatte in den Eingangsbereich. Bitte bedenken Sie: Hereingetragener Schmutz kann vorwiegend bei allen Bodenbelägen zu Beschädigungen führen. Steinchen und ähnliches wirken wie Schleifpapier und führen zu unschönen Kratzern. Stuhl-, Tisch- und Schrankfüße sollten mit Filzgleitern ausgestattet werden. Bürostühle, Aktenwagen, Rollcontainer etc. sind mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten sowie handelsübliche Bodenschutzmatten unter Bereichen mit Bürostühlen auszulegen.

Die erste Reinigung nach der Installation

Vor der Erstbenutzung Sägespäne, Staub, Schmutz etc. mit einem Besen bzw. Staubsauger (mit einer Saugdüse für Hartböden) entfernen. Zur Beseitigung der übrigen Schmutzreste empfiehlt sich eine Dampfreinigung (Dampfreiniger z.B. von Wileda oder Kärcher) mit Wasser und gegebenenfalls Zusatz von wässrigen Reinigungsmitteln unter Beachtung der Herstellerhinweise.

Kontinuierliche Reinigung

Jede Oberfläche unterliegt während der Nutzungsdauer und -intensität einem Verschleiß. Mit einer regelmäßigen Reinigung und Pflege tragen Sie zum Werterhalt des SPC-Produktes bei. Reinigen Sie Ihr SPC-Produkt zunächst trocken mit einem Staubsauger oder Besen. So entfernen Sie losen Schmutz wie Steinchen, die später beim Wischen den Boden zerkratzen können. Geben Sie beim feuchten Wischen einen herkömmlichen Allzweckreiniger in das Putzwasser. (bitte Mischverhältnis des Herstellers beachten). Verwenden Sie immer frisches Putzwasser und einen sauberen Bodenwischer oder Dampfreiniger.

- Lose aufliegende Verschmutzungen sind am besten mit einem Staubsauger (mit einer für Hartböden geeigneten Saugdüse) zu entfernen. Anschließend können verbleibende Schlieren mit einem elektrostatischen Tuch, einem sauberen Bodenwischer nebelfeucht (z.B. Swiffer) oder feucht unter Einsatz eines herkömmlichen Allzweckreinigungsmittels im Wischwasser entfernt werden und Ihr Boden erstrahlt wieder. Auch wenn Profilor-SPC-Produkte wasserabweisend sind: Wringen Sie den Bodenwischer vor dem Wischen gut aus und vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Dielen, da bei schwimmend verlegten Produkten das Wasser durch die Verriegelung fließen kann.

- Fest anhaftende Verschmutzungen lassen sich am besten mit einem in Lösungsmittel (z.B. Aceton, Nagellackentferner) getränkten Tuch entfernen, indem Sie den Reiniger direkt auf den Fleck auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend nehmen Sie den Schmutz mit einem feuchten Lappen auf.

Profilor
BODENBELAG

Verwenden Sie keine abrasiv wirkenden oder schmirgelnden Schwämme, Tücher, Pads und Scheuermittel. Profilor-SPC-Produkte sind mit Acrylharz lackiert und werden anschließend mit UV-Strahlung gehärtet. Diese Oberflächen bedürfen keiner Pflegebehandlung mit filmbildenden Reinigungs- und Pflegemitteln, Polish oder Bohnerwachs, da hierdurch Schlieren entstehen können.